

Canon

Delighting You Always



EOS 1200D
簡易操控 • 釋放創意

簡易操控・釋放創意

EOS 1200D



- 1,800 萬像素 APS-C 尺寸 Canon CMOS 影像感應器
- DIGIC 4 數碼影像處理器，高速 14-bit 處理帶來細緻影像
- 標準 ISO 感光度範圍 ISO 100 至 6400，更可擴展至 ISO 12800
- EOS Movie 全高清短片拍攝
- 9 點自動對焦系統（中央十字型）
- 光學觀景器，覆蓋率 95%，放大率 0.8x
- 每秒約 3 張連續拍攝
- 46 萬點 3 吋 LCD 螢幕
- 內置閃光燈 (GN9.2)
- 先進 63 區 iFCL 雙層測光系統
- 智能自動場景模式
- "Basic+" 創意效果
- 內置 5 款創意濾鏡，用家能輕鬆拍出獨特作品
- 支援多種長寬比的即時顯示模式

FULL HD EOS MOVIE 全高清短片拍攝



輕鬆記錄動人片段

配備 EOS Movie 全高清 (1920 x 1080) 短片拍攝功能，支援多項簡易手動操控功能，讓用家輕易拍攝高質素的生活短片。用家可使用即時顯示模式拍攝，於 LCD 螢幕上實時觀看拍攝畫面，輕易掌握最佳效果。EOS Movie 短片拍攝亦提供不同的幀率選擇，例如使用每秒 24 格幀率拍攝，令短片更富電影感。此外，用家亦可於相機內剪裁短片的開首和結尾，毋須額外後製過程，簡單直接取得更佳短片效果。




SCENE INTELLIGENT AUTO 智能自動場景模式



自動優化相片效果

配備智能自動場景模式，透過先進的 EOS 場景偵測系統綜合分析拍攝主要元素，自動選取最合適的拍攝設定，全面優化相片效果。智能自動場景模式讓拍攝變得簡易，用家每次按下快門，都能獲得清晰銳利、自然亮麗的影像。



相片樣本 1



相片樣本 2

CREATIVE FILTERS 內置創意濾鏡



添加不一樣效果

內置 5 種創意濾鏡（魚眼效果、粗糙黑白、柔焦、玩具相機效果、模型效果），為用家帶來更多創意選擇，毋須利用電腦後期製作，簡單直接地透過相機創造出別具一格的影像。各款濾鏡更可混合使用，拼湊出更豐富多變的創意效果。



粗糙黑白效果



玩具相機效果



模型效果

PHOTO SAMPLES 其他相片樣本



EOS 1200D 技術規格

類型	
類型	設有內置閃光燈的自動對焦及自動曝光數碼單鏡反光相機
記錄媒體	SD 記憶卡、SDHC 記憶卡、SDXC 記憶卡
影像感應器尺寸	約 22.3 x 14.9 毫米
兼容鏡頭	佳能 EF 系列鏡頭（包括 EF-S 系列鏡頭） * 不包括 EF-M 系列鏡頭（鏡頭焦距轉換係數約 1.6）
影像感應器	
類型	CMOS 影像感應器
有效像素	約 1800 萬像素
記錄系統	
影像類型	JPEG 及 RAW（14 位元，Canon 原創）
檔案大小	大 / 精細：約 1,790 萬像素（5184 × 3456），約 6.4MB RAW ：約 1,790 萬像素（5184 × 3456），約 24.5MB * 確實檔案大小因拍攝主體、ISO 感光度及相片風格等而異
觀景器	
類型	眼平五面鏡
覆蓋範圍	垂直 / 水平方向約 95%（眼點約 21mm 時）
觀景器放大率	約 0.8 倍（-1 m ⁻¹ 、以 50mm 鏡頭作無限遠距離對焦）
自動對焦	
類型	自動對焦專用 CMOS 感應器 （TTL 二次影像重合，相位差異檢測）
自動對焦點	9 點自動對焦點（中央十字型自動對焦點）
對焦亮度範圍	使用單張自動對焦（One-Shot AF）： EV 0-18（室溫環境，ISO 100）
曝光控制	
測光模式	TTL 光圈全開 63 區測光系統 • 權衡式測光（與任何對焦點連動） • 局部測光（覆蓋觀景器中央約 10% 的區域） • 中央偏重平均測光
快門	
類型	電子控制焦平面快門
快門速度	1/4000 秒至 30 秒（全快門速度範圍。 可用範圍因拍攝模式而異。）• B 快門、閃燈同步 速度為 1/200 秒
內置閃光燈	
類型	可收回，自動彈起式閃光燈
閃燈測光	E-TTL II 自動閃光
閃光指數	9.2（ISO 100，以米為單位）

外置閃光燈

兼容閃光燈
閃燈測光

EX 系列外置閃光燈
E-TTL II 自動閃光

驅動系統

驅動模式

連續拍攝速度

即時顯示拍攝

對焦

短片拍攝功能

短片壓縮
記錄格式
記錄大小及影片幀數

液晶螢幕

類型
螢幕大小
螢幕點數

電源

電池拍攝數量

(1) 反差檢測自動對焦
I. 即時臉孔偵測模式（反差檢測）
II. FlexiZone - 單點
(2) 相位差異檢測（快速模式）
(3) 手動對焦（可放大 5 倍 / 10 倍）
* 對焦亮度範圍：EV 1-18（使用反差檢測自動對焦，
室溫環境，ISO 100，EF 85mm f/1.8 USM 鏡頭）

MPEG-4 AVC/H.264; 可變（平均）位元傳輸速率
MOV
全高清：1920 x 1080; 30p/25p/24p

TFT 彩色液晶螢幕
3.0 吋 (4:3)
約 460,000 點

[大約拍攝數量]

拍攝模式	閃光燈使用	溫度	
		23°C	0°C
觀景器拍攝	50%	500	410
即時顯示拍攝	50%	180	170

* 以上數據以充滿的電池 LP-E10 作計算
* 以上數值根據 CIPA 標準測試

尺寸及重量

尺寸（闊 x 高 x 深）
重量

129.6 x 99.7 x 77.9 mm
約 435 克（淨機身）/ 約 480 克（CIPA 測試標準）

- 所有資料根據佳能標準測試方法測定
- 產品設計與規格如有更改，恕不另行通知





佳能香港有限公司成功榮膺ISO 9001:2008、ISO 14001:2004、OHSAS 18001:2007

佳能香港有限公司本地銷售辦事處 九龍紅磡都會道10號都會大廈19樓

Canon Image² 佳能數碼影像坊及佳能客戶服務中心 九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場20樓

Canon Pro Solution Hub 九龍尖沙咀彌敦道26號17樓

Canon Partner Shop 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場826號鋪

查詢熱線：3191 2333 | 網址：www.canon.com.hk

免責聲明：本目錄冊內的內容只供參考。產品之規格及表現可因改動或實際使用情況而有所差異。

佳能香港有限公司對任何一方因直接或間接使用此目錄冊或其中任何內容而遭受的虧損或損失將不承擔任何責任。